

## FerroQuick

**7 + 0 + 15 (+ 4 + 13) + 8% Fe**

**NK-Rasendünger mit Eisen-II-Sulfat**

### Eigenschaften:

- Feingranulierter kaliumbetonter NK-Rasendünger mit Eisen für Sport- und Zierrasenflächen zur schnellen Grünfärbung und zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit in Stress-situationen.
- Kalium stärkt die Gräser bei witterungsbedingtem Stress und gegenüber Krankheiten. Bei der Herbstdüngung wird die Einlagerung von Reservestoffen gefördert und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Auswinterung wird verbessert.
- Direkt pflanzenverfügbarer Ammoniumstickstoff und wasserlösliches Eisen führen zu einer schnellen Verbesserung der Grünfärbung.
- Magnesium fördert die Blattgrünbildung und die Fotosynthese.
- Stärkt die Konkurrenzkraft der Gräser gegenüber Moos und schützt so vor Wiedereinwanderung von Moos in die Rasennarbe.

### Anwendung:

- Gebrauchsrasen
- Sportrasen (Fußballplätze, Abschläge)
- während der gesamten Vegetationsperiode, nicht bei Frost und nicht bei Temperaturen über 25° C anwenden
- Nach dem Ausbringen auf feuchten Rasen und vor der nächsten Nutzung sollte die Fläche begregnet werden, um das Eindringen in die Rasennarbe zu fördern. Den Rasen frühestens 2 Tage nach der Anwendung oder erst nach dem nächsten Schnitt bzw. Beregnen betreten.
- exakte Ausbringung mit EUROGREEN Rotary- und Kastenstreuer

### Aufwandmenge:

20 - 30 g/m<sup>2</sup>

20 - 35 g/m<sup>2</sup>

### EG-DÜNGEMITTEL

### NK(MG, S)-Dünger, 7+ 15 (+ 4 + 13) mit Spurennährstoffen

„für die Anwendung im Gartenbau“

7,0%	N	Gesamtstickstoff
		5,5 % N Ammoniumstickstoff
		1,5 % N Carbamidstickstoff
15,0 %	K <sub>2</sub> O	wasserlösliches Kaliumoxid
4,0 %	MgO	wasserlösliches Magnesiumoxid
13,0 %	S	wasserlöslicher Schwefel
8,0 %	Fe	Gesamt-Eisen
		7,5 % Fe wasserlösliches Eisen
0,01 %	Mn	Gesamt-Mangan

EUROGREEN GmbH • Betzdorfer Straße 25-29 • D-57520 Rosenheim

**Nettogewicht: 25 kg**

Art. Nr. 1261 600

Kühl und trocken lagern!

**Granulat: 1,0 – 2,3 mm**



**Achtung:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Um Rostflecken zu vermeiden, sollte der Dünger nicht auf Beton-, Stein- oder Holzbeläge gestreut werden und auch nicht mit Kleidungsstücken in Berührung kommen. An Schuhen und Haustieren haftende Produktreste entfernen.